

Compresores móviles para obras **MOBILAIR M 43**

Con el reconocido PERFIL SIGMA 

Flujo volumétrico 4,2 m³/min



Red de ventas y asistencia en todo el mundo



KAESER está presente en todo el mundo como uno de los fabricantes de compresores más importantes. Nuestras filiales y nuestros socios permiten al usuario contar con las máquinas más modernas, eficientes y fiables en más de 100 países.

Especialistas e ingenieros con experiencia le ofrecen un asesoramiento completo, así como soluciones individualizadas

y eficaces en todos los campos de aplicación del aire comprimido. La red informática global del grupo internacional de empresas KAESER permite a todos los clientes acceder a sus conocimientos.

Y para terminar, la red de asistencia técnica, con personal altamente cualificado, garantiza la disponibilidad máxima de todos los productos KAESER.

Múltiples posibilidades de aplicación

Campos de aplicación típicos del MOBILAIR 43 son, por ejemplo, el accionamiento de martillos neumáticos y de perforadoras arrastratubos. Su robusta estructura, fabricada con componentes de primera calidad, permite un funcionamiento seguro a temperaturas ambientales de entre -10 y +50 °C. También existe una versión para bajas temperaturas para trabajar en zonas más frías. El chasis puede llevar barra de tracción fija o de altura regulable, y puede estar equipado o no con freno de retención. Para uso estacionario, el equipo puede montarse sobre trineos o pies (versiones estacionarias solo con capota metálica).



El «Dreamteam» para ahorrar energía: Motor Kubota y bloque compresor de tornillo KAESER

La piedra angular del excelente rendimiento del M 43 es el económico bloque compresor de tornillo KAESER con PERFIL SIGMA, de bajo régimen de revoluciones. Gracias al accionamiento 1:1, no presenta pérdidas por transmisión, ya que va directamente acoplado al motor Kubota diésel de cuatro cilindros refrigerado por agua.

Filtros de aire separados para motor y compresor:

Los filtros de aire están ajustados a cada aplicación, procurando un servicio seguro del equipo. Otro detalle muy importante es la bomba eléctrica de combustible de serie, que permite ventilar cómoda y fácilmente las conducciones de gasóleo. Así se evita tener que bombear el combustible manualmente.

MOBILAIR M 43

Ligero, silencioso y potente



La fotografía muestra un M 43 con llave de bola G1 opcional

El peso ligero

El ofrecer una gran potencia no implica necesariamente ser un peso pesado. Con menos de 750 kg, el M43 impone un nuevo estándar en cuestiones de peso, movilidad y facilidad de manejo. No obstante, los 80 litros de gasóleo que caben en su depósito son suficientes para más de un día de trabajo.



Fácil mantenimiento

El gran ángulo de apertura de la capota facilita el acceso a toda la estructura mecánica, permitiendo un mantenimiento sencillo.

Capota de PE

La moderna capota silenciadora de doble pared de estas unidades está hecha de polietileno sinterizado por centrifugación. Es resistente a la corrosión, a los arañazos y se conserva en buen estado durante muchos años.



Capota de metal

La capota de acero insonorizada ofrece una protección duradera contra la corrosión y permite una buena conservación gracias al tratamiento con cinc al que se somete su superficie antes del recubrimiento con pintura sinterizada. Los equipos estacionarios siempre llevan una capota metálica.



Para gustos, colores

Los compresores con capota de PE se encuentran disponibles en los colores siguientes:



azul – parecido al RAL 5017
verde – parecido al RAL 6024
rojo – parecido al RAL 3020
naranja – parecido al RAL 2009.

Otros colores para la capota y pinturas especiales para las piezas de metal por encargo.

Sencillez de manejo

La posibilidad de conmutar manualmente de un arranque sin carga al servicio en carga y el conmutador de arranque con función de precalentamiento mejoran la fiabilidad y evitan forzar el motor, incluso en días fríos. El manómetro y la indicación de la temperatura final de compresión informan sobre el estado de servicio del equipo.



Regulación anticongelación

La regulación anticongelación patentada para compresores móviles adapta la temperatura de servicio a la temperatura ambiente. Esta regulación, junto con el engrasador de herramientas opcional, protege las herramientas neumáticas contra congelación, alargando su vida útil.






Enrollamangueras

El enrollamangueras, que viene montado de fábrica, mantiene listos en todo momento 20 m de manguera que no será necesario desenrollar completamente para trabajar. Su buena colocación mejora la disponibilidad y la duración de la manguera, ya que, al estar enrollada, queda protegida de agresiones externas (doblamientos, estiramientos, aplastamiento por paso de vehículos) y de la suciedad.

Dimensiones



Datos técnicos

Modelo	Compresor		Motor diésel de 4 cilindros (refrigerado por agua)				Unidad				
	Flujo volumétrico m³/min	Sobrepr. de servicio bar	Marca	Modelo	Potencia nominal del motor kW	Revoluciones a plena carga rpm	Depósito de combustible l	Peso en servicio kg	Nivel de potencia acústica dB(A)*	Nivel de presión acústica dB(A)**	Salida de aire comprimido
M 43	4,2	7	Kubota	V1505-T	30,1	2800	80	730	< 98	69	2 x G¾

*) Según la directiva 2000/14/CE, nivel de potencia acústica garantizado – **) Medición del nivel de presión acústica acorde a la ISO 3744 (r = 10 m)



KAESER Compresores, S.L.

P.I. San Miguel A; C/. Río Vero, nº 4 – 50830 - VILLANUEVA DE GÁLLEGO (Zaragoza) – ESPAÑA
Teléfono: 976 46 51 45 – Fax: 976 46 51 51 – Teléfono 24 h: 607 19 06 28
E-mail: info.spain@kaeser.com – www.kaeser.com